

CoolStar Super Inverter Wärmepumpe WMT12000

Luft- Wasser- Wärmepumpe Multi Therm



SUPER INVERTER

Artikel



WMT12000

Aussengerät

Heizleistung

Leistungsaufnahme Heizen

COP Wert

Einsatzbereich Heizen

kW	4,5 - 12,5
kW	2,75
COP	4,55
°C	-25 / +38

Kühlleistung

Leistungsaufnahme Kühlen

EER Wert

Einsatzbereich Kühlen

kW	4,5 - 13,5
kW	3,46
EER	3,9
°C	+10 / + 45

Schalldruckpegel (Messung ab 1m) Q4
Schalldruckpegel (Messung ab 5m) Q4
Schalldruckpegel (Messung ab 10m) Q4
Schalleistungspegel (LwA)
Max. Leitungslänge
Max. Höhendifferenz
Kältemittel
Kältemittelmenge
Druckleitung
Saugleitung
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)
Betriebsstrom max.
Absicherung Träge
Gewicht
Abmessungen (LxTxH)

dB(A)	50
dB(A)	36
dB(A)	30
dB(A)	55
m	30
m	15
	R410A
kg	2,9
Zoll	3/8
Zoll	5/8
	380-400, 3, 50
A	5,19
A	13A 3LN
kg	107
mm	900x412x1350

Innengerät

Wassertemperatur Heizen
Wassertemperatur Kühlen
Schalldruckpegel (Messung ab 1m)
Wasseranschluss Vorlauf
Wasseranschluss Rücklauf
Druckleitung Kältemittel
Saugleitung Kältemittel
Gewicht
Abmessungen (LxTxH)

°C	+25 / +55
°C	+7 / +25
dB(A)	31
Zoll	3/4
Zoll	3/4
Zoll	3/8
Zoll	5/8
kg	60
mm	500x324x900