

CoolStar Super Inverter Wärmepumpe WMT17000

Luft- Wasser- Wärmepumpe Multi Therm



Artikel

WMT17000

Aussengerät



Heizleistung

Leistungsaufnahme Heizen

COP Wert

Einsatzbereich Heizen

kW	17 (3 - 20)
kW	3,78
COP	4,1
°C	-35 / +38

Kühlleistung

Leistungsaufnahme Kühlen

EER Wert

Einsatzbereich Kühlen

kW	16 (3 - 18)
kW	4,11
EER	3,65
°C	-15 / + 45

Schalldruckpegel (Messung ab 1m) Q4

dB(A) 50

Schalldruckpegel (Messung ab 5m) Q4

dB(A) 36

Schalldruckpegel (Messung ab 10m) Q4

dB(A) 30

Schalleistungspegel (LwA)

dB(A) 55

Max. Leitungslänge

m 60

Max. Höhendifferenz

m 30

Kältemittel

R410A

Kältemittelmenge

kg 2,9

Druckleitung

Zoll 3/8

Saugleitung

Zoll 5/8

Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)

380-400, 3, 50

Betriebsstrom max.

A 5,19

Absicherung Träge

A 13A 3LN

Gewicht

kg 138

Abmessungen (LxTxH)

mm 950x330x1350

Innengerät

Wassertemperatur Heizen

°C +25 / +55

Wassertemperatur Kühlen

°C +7 / +25

Schalldruckpegel (Messung ab 1m)

dB(A) 31

Wasseranschluss Vorlauf

Zoll 3/4

Wasseranschluss Rücklauf

Zoll 3/4

Druckleitung Kältemittel

Zoll 3/8

Saugleitung Kältemittel

Zoll 5/8

Gewicht

kg 60

Abmessungen (LxTxH)

mm 500x324x930