



Inverter Split Klimagerät CoolStar CSDK13000i

Decken-Kassetten

Model: CSDK13000i

Technische Daten

Raumgrösse	m²/m³	160/400
Kälteleistung kW	kW	4.04 - 12.02
Kälteleistung BTU/h	BTU/h	13'800 - 41'000
Leistungsaufnahme	kW	0.89 - 4.5
Betriebsstrom (A)	A	3.9 - 8.2
Energieeffizienzklasse	SEER	A++ / 6.1
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 / +50
Heizleistung kW	kW	2.95 - 14.14
Heizleistung BTU/h	BTU/h	10050 - 48'256
Leistungsaufnahme	kW	0.99 - 5.38
Betriebsstrom (A)	A	3.2 - 8.3
Energieeffizienzklasse	SCOP	A+ / 4.0
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 / +24
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		380-415, 3, 50
Betriebsstrom (A)		10
Innengerät		
Luftvolumenstrom	m ³ /h	1438 - 1775
Schalldruckpegel	dB(A)	41 - 51
Gewicht Körper	kg	27.5
Gewicht Panele	kg	5
Abmessungen Körper (LxTxH)	mm	840x245x840
Abmessungen Panele (LxTxH)	mm	950x950x55
Aussengerät		
Luftvolumenstrom	m ³ /h	4000
Schalldruckpegel	dB(A)	64
Schalleistungspegel	dB(A)	68
Druckleitung	Zoll	3/8
Saugleitung	Zoll	5/8
Kältemittel		R32
Gewicht	kg	81.5
Abmessungen (LxTxH)	mm	946x410x810



Eigenschaften

- Kühlen und Heizen
- Invertergesteuerte Rollkolbenverdichter
- Umweltfreundliches Kältemittel R32
- Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Geräuscharmer Betrieb
- Timerfunktion
- Betriebsprogramm Nacht
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Witterungsbeständige Lackierung
- Infrarot-Fernbedienung mit integriertem Temperatursensor
- Langlebiger, auswaschbarer Luftfilter

