



## Inverter Split Klimagerät CoolStar CSDK4600i

### Decken-Kassetten

Model: CSDK4600i

#### Technische Daten

|                                  |              |                      |
|----------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Raumgrösse</b>                | <b>m2/m3</b> | <b>65/165</b>        |
| Kälteleistung kW                 | kW           | 1.52 - 5.28          |
| Kälteleistung BTU/h              | BTU/h        | 5200 - 18'000        |
| Leistungsaufnahme                | kW           | 0.35 - 1.6           |
| Betriebsstrom (A)                | A            | 1.6 - 7.1            |
| Energieeffizienzklasse           | SEER         | A++ / 7.8            |
| Funktionslimite Aussentemperatur | °C           | -15 / +50            |
| <b>Heizleistung kW</b>           | <b>kW</b>    | <b>1.03 - 5.57</b>   |
| <b>Heizleistung BTU/h</b>        | <b>BTU/h</b> | <b>3500 - 19'000</b> |
| Leistungsaufnahme                | kW           | 0.3 - 1.8            |
| Betriebsstrom (A)                | A            | 1.4 - 7.9            |
| Energieeffizienzklasse           | SCOP         | A++ / 4.6            |
| Funktionslimite Aussentemperatur | °C           | -15 / +24            |
| Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) |              | 220-240, 1, 50       |
| Betriebsstrom (A)                |              | 10                   |
| <b>Innengerät</b>                |              |                      |
| Luftvolumenstrom                 | m3/h         | 416 - 617            |
| Schalldruckpegel                 | dB(A)        | 33 - 41              |
| Gewicht Körper                   | kg           | 16.2                 |
| Gewicht Panele                   | kg           | 2.5                  |
| Abmessungen Körper (LxTxH)       | mm           | 570x260x570          |
| Abmessungen Panele (LxTxH)       | mm           | 647x50x647           |
| <b>Aussengerät</b>               |              |                      |
| Luftvolumenstrom                 | m3/h         | 2000                 |
| Schalldruckpegel                 | dB(A)        | 55.5                 |
| Schalleistungspegel              | dB(A)        | 63                   |
| Druckleitung                     | Zoll         | 1/4                  |
| Saugleitung                      | Zoll         | 3/8                  |
| Kältemittel                      |              | R32                  |
| Gewicht                          | kg           | 34.7                 |
| Abmessungen (LxTxH)              | mm           | 800x333x554          |



## Eigenschaften

- Kühlen und Heizen
- Invertergesteuerte Rollkolbenverdichter
- Umweltfreundliches Kältemittel R32
- Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Geräuscharmer Betrieb
- Timerfunktion
- Betriebsprogramm Nacht
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Witterungsbeständige Lackierung
- Infrarot-Fernbedienung mit integriertem Temperatursensor
- Langlebiger, auswaschbarer Luftfilter
- Frischluftanschluss für alle Modelle
- 4-seitiger Luftausblas über motorbetriebene Ausblaslamellen
- Mikroprozessor zur Steuerung und Funktionen

