



Inverter Split Klimagerät CoolStar CSKL4600i

Kanalanlagen

Model: CSKL4600i

Technische Daten

Raumgrösse	m²/m³	65/165
Kälteleistung	kW	1.49 - 4.75
Kälteleistung	BTU/h	5100 - 16200
Leistungsaufnahme	kW	0.35 - 1.62
Betriebsstrom (A)	A	1.7 - 7.2
Energieeffizienzklasse	SEER	A++ / 6.5
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 / +50
Heizleistung	kW	0.97 - 5.63
Heizleistung	BTU/h	3300 - 19200
Leistungsaufnahme	kW	0.35 - 2.05
Betriebsstrom (A)	A	1.7 - 9.0
Energieeffizienzklasse	SCOP	A+ / 4.0
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 / +24
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		220-240, 1, 50
Betriebsstrom (A)		10
Innengerät		
Luftvolumenstrom	m ³ /h	320-600
Schalldruckpegel	dB(A)	26-35
Gewicht	kg	18
Abmessungen (LxTxH)	mm	700x450x200
Aussengerät		
Luftvolumenstrom	m ³ /h	2000
Schalldruckpegel	dB(A)	55.5
Schalleistungspegel	dB(A)	63
Druckleitung	Zoll	1/4
Saugleitung	Zoll	3/8
Kältemittel		R32
Gewicht	kg	34.7
Abmessungen (LxTxH)	mm	800x333x554

Eigenschaften

- Kühlen und Heizen
- Invertergesteuerte Rollkolbenverdichter
- Umweltfreundliches Kältemittel R32
- Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Geräuscharmer Betrieb
- Timerfunktion
- Betriebsprogramm Nacht
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Witterungsbeständige Lackierung
- Infrarot-Fernbedienung mit integriertem Temperatursensor
- Langlebiger, auswaschbarer Luftfilter
- Mikroprozessor zur Steuerung aller Funktion

