



Multi Split Inverter Klimaanlage / Wärmepumpe mit zwei Innengeräten mit WiFi

Model: CSM6600aw2a

Technische Daten Aussengerät CSM5300a2

Kälteleistung kW	kW	1.44 – 4.80
Kälteleistung BTU/h	BTU/h	4900 – 16'360
Leistungsaufnahme	kW	0.12 – 1.68
Energieeffizienzklasse	SEER	A++ / 6.8
Betriebsstrom (A)	A	0.78 – 9.1
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 / 50
Heizleistung kW	kW	1.5 – 4.9
Heizleistung BTU/h	BTU/h	5135 – 16'750
Leistungsaufnahme	kW	0.23 – 1.85
Energieeffizienzklasse	SCOP	A+ / 4.0
Betriebsstrom (A)	A	1.1 – 9.73
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 / 24
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		220-240, 1, 50
Max. Betriebsstrom (A)	A	11.5
Empfohlene Absicherung	A	13
Luftvolumenstrom	m ³ /h	2200
Schalldruckpegel	dB(A)	48
Schalleistungspegel	dB(A)	63
Max. Länge Kälteleitungen Total	m	40
Max. Länge Kälteleitungen pro Innengerät	m	25
Max. Höhendifferenz Innen- Aussengerät	m	15
Kältemittel		R32
Gewicht	kg	31.6
Abmessungen (LxTxH)	mm	800x333x554
Anzahl Innengeräte	min/max	1 bis 2



Eigenschaften

- Kältemittel R32
- TWIN-Rotary Verdichter für alle Baugrößen
- Alle Modelle in Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Anschlussmöglichkeit von 1 bis 2 frei wählbaren Inneneinheiten
- Als Inneneinheiten stehen Wandgeräte, Kassettengeräte und Kanalgeräte zur Auswahl
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Pflegeleichtes Gehäuse
- Witterungsbeständige Lackierung
- Wirtschaftlicher Heizbetrieb auch bei -15°C Aussentemperatur
- Mikroprozessor zur Steuerung aller Funktionen

Technische Daten Innengerät CSMW2600i (2 Stk.)

Innengerät

Kälteleistung kW	kW	2.64
Kälteleistung BTU/h	BTU/h	9000
Heizleistung kW	kW	2.79
Heizleistung BTU/h	BTU/h	9500
Leistungsaufnahme	W	24
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		220-240, 1, 50
Luftvolumenstrom	m ³ /h	230 – 416
Schalldruckpegel	dB(A)	20 – 39
Gewicht	kg	7.3
Abmessungen (LxTxH)	mm	722x187x290
Flüssigkeitsleitung	Zoll	1/4
Gasleitung	Zoll	3/8

Eigenschaften

- Tangentialventilator mit 3 Drehzahlen
- Mikroprozessor zur Steuerung aller Funktionen
- Timerfunktion für automatisches Ein- und Ausschalten
- Infrarot- Fernbedienung mit Follow me Funktion
- Selbstdiagnose bei Störungen
- 2- Wege Swinglamellen
- Elektrostatischer Faser – Aktivkohle Zusatzfilter Standard

